



SYSTEME
DE COPIE NUMERIQUE

CD 1182

CD 1182

LA FORCE EST DANS LA QUANTITÉ.

La productivité et la fiabilité sont indéniablement les points forts de ce système de copie numérique CD 1182, avec options d'impression et de numérisation. Avec une vitesse de traitement de 82 pages A4 et 41 pages A3 par minute, il gère rapidement les travaux hauts volumes et s'intègre ainsi parfaitement aux unités de production internes ou aux commerces de « copie / minute ». Ses équipements permettent au CD 1182 de répondre à tous les besoins utilisateurs en délivrant de surcroît des documents professionnels : chargeur de documents (jusqu'à 110 ipm/mn) et unité rectos documents versos de série pour plus de productivité, prise en charge des formats papier du A3 au A6 et des grammages papier jusqu'à 200 g/m² (160 g/m² en mode recto verso), finisher optionnel avec agrafage, perforation et pliage pour la production de brochure jusqu'à 64 pages... Les possibilités du CD 1182 sont vastes !

Pour parfaire son équipement, le CD 1182 est équipé de série d'une mémoire de 128 Mo et d'un disque dur de 40 Go. La carte imprimante en option vient soutenir sa puissance en implémentant un processeur de 600 MHz, un disque dur supplémentaire distinct ainsi qu'une carte réseau. La capacité papier de 4 100 feuilles extensible à 8 100 feuilles permet de traiter les hauts volumes d'impression en continu. Les nombreuses options de finition, dont un finisher de 3 000 feuilles, permettent de produire des documents professionnels. Alliant technologie et convivialité, le CD 1182 présente également un écran tactile avec guidage intuitif, un mode de programmation des travaux complexes ou récurrents ou encore la gestion de 1 000 centres de coûts garantissant transparence et confort d'utilisation. Enfin, le kit de sécurité optionnel assure une protection optimum par système d'écrasement des données.



C'EST À CELA QUE L'ON RECONNAÎT UN PROFESSIONNEL :

- Vitesse d'impression de 82 pages A4 et 41 pages A3 par minute
- Délai d'attente restreint : 1ère page en 2,9 secondes
- Préchauffage de 30 secondes seulement
- Mémoire de travail jusqu'à 640 Mo (3 slots)*
- Formats/grammages papiers : du A3 jusqu'au A6R et grammages jusqu'à 200 g/m²
- Extension de la capacité papier jusqu'à 8 100 feuilles*
- Unité recto verso de série

Equipment de série :

CD 1182 avec chargeur de documents (260 pages), capacité papier de 4 100 feuilles, unité recto verso, 40 Go de disque dur

- 1 Chargeur de documents 260 pages avec numérisation recto verso en un seul passage
- 2 2 magasins de 1 500 feuilles A4/B5 chacune
- 3 2 magasins universels de 500 feuilles A3 jusqu'à A5R chacune
- 4 Magasin grande capacité pour 4 000 feuilles A4/B5**
- 5 Finisher de 3 000 feuilles*, agrafage jusqu'à 50 feuilles (4 positions)
- 6 Module de pliage pour brochures jusqu'à 64 pages*
- 7 Unité de perforation (2 ou 4 trous)**
- 8 Boîte aux lettres 5 x 150 feuilles*
- 9 Système d'impression (W)**
- 10 Système de numérisation (H)**
- 11 Kit de sécurité des données (B)**



*en option

**en option, sans illustration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALES

Type	Console
Fonctions	Copie, en option : impression, numérisation
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Introduction de l'original	Chargeur de documents recto verso 260 feuilles
Vitesse de copie/ d'impression	max. 82 pages A4/min. et max. 41 pages A3/min.
1ère page/préchauffage	2,9 secondes*/30 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi, max. 1 800 dpi level x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R), 2 magasins grande capacité de 1 500 feuilles (A4), multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-160 g/m ² , multi-bypass 45-220 g/m ² , recto verso 60-160 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	128 Mo RAM, 40 Go disque dur
Présélection de copies	1-9 999 copies
Zoom	25 %-400 % par paliers de 1 %
Fonctions	Ecran tactile mobile, 1 000 centres de coût, tri électronique, fonction brochure, mode épreuve, fonction superposition, programmation de travaux en plusieurs parties, etc.

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions	1 190 x 680 x 811 mm (H x L x P)
Poids	env. 188 kg

ENVIRONNEMENT

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 1 950 W en cours de fonctionnement, env. 650 W en mode stand-by, env. 10 W en mode veille
Niveau sonore	env. 75 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 58 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

*Selon les conditions de fonctionnement.

Type	Peut être intégré dans le système
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 1 800 dpi level x 600 dpi
Processeur	PowerPC 750FX/600 MHz
Mémoire d'impression	64 Mo de RAM (max. 512 Mo de RAM - 2 slots)
Interfaces	IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), AES, PRESCRIBE Ile, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Fonctions	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression des codes barre

OPTION SYSTÈME D'IMPRESSION (W)

Technologie de numérisation	CCD n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	max. 82 (recto/recto verso) pages A4/min. (600 dpi), max. 100/110 (recto/recto verso) pages A4/min. (300 dpi)
Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista
Logiciels	Scanner File Utility, répertoire, éditeur de répertoire
Fonctions	Scan to SMB, Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, authentification SMTP, LDAP

OPTIONS

Finisher agrafage	DF-650 (B) (capacité : 3 000 feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4, 4 positions), PH-4C unité de perforation pour DF-650 (B), BF-1 (B) module de pliage pour brochure pour DF-650 (B), MT-1 (B) boîte aux lettres pour DF-650 (B)
Alimentation papier	PF-650 (B) (magasin grande capacité de 4 000 feuilles (A4/B5))
Divers	Data Security Kit (B), disque dur HD-10 (40 Go) pour système d'impression (pour utilisation complète des fonctions e-MPS), plateau de sortie papier (C)



Le système CD 1182 est conforme aux normes Energy Star.

Recommandation UTAX : utiliser uniquement les accessoires UTAX d'origine pour un fonctionnement optimal.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Votre distributeur UTAX

Notre concept global de solutions **UTAX DOCUMENT CONSULTING** nous permet d'établir une offre taillée sur mesure pour répondre très exactement à vos besoins, et ce après une analyse approfondie de tous les systèmes d'impression de l'entreprise. L'intégration **des systèmes numériques UTAX les plus modernes**, allée à **des solutions logicielles judicieuses** issues des domaines **DMS archivage, impression de formulaire et comptabilité** permet d'organiser **la gestion des documents et de l'impression** de manière **très efficace**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH. Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING