



SISTEMA DI  
FOTOCOPIATURA DIGITALE

**CD 1182**

CD 1182

## PIÙ GRANDE IL VOLUME PRODOTTO, PIÙ GRANDE È LA POTENZA. E VICEVERSA...

**Il sistema di fotocopiatrice digitale CD 1182, che offre anche funzionalità opzionali di stampa e scansione, non conosce concorrenti in quanto a produttività e qualità di stampa perfetta. Grazie all'elevata velocità di 82 pagine A4 e 41 pagine A3 al minuto e la possibilità di gestire lavori di stampa di qualsiasi dimensione entro tempi brevissimi, il sistema è ideale per l'utilizzo in posizioni centralizzate, quali centri di stampa interni nelle aziende o copisterie. L'unità duplex, fornita in dotazione, e l'unità di alimentazione di originali con funzione di scansione duplex in un unico passaggio, in grado di elaborare fino a 110 immagini al minuto, garantiscono la massima efficienza. Il sistema offre una gamma di funzionalità estremamente ampia, con formati carta da A3 a A6R e grammature da 200 g/m<sup>2</sup> fino a 160 g/m<sup>2</sup> in modalità duplex. Le possibilità di finitura professionali con il finisher in grado di eseguire la pinzatura o la bucatura (opzionale) e un modulo di produzione brochure fino a 64 pagine, sono state pensate sin nei minimi dettagli.**

Per sfruttare al massimo le sue prestazioni, il sistema CD 1182 è dotato di 128 MB di memoria e di un disco rigido da 40 GB, il tutto supportato dalla funzionalità di stampa opzionale con un processore da 600 MHz, un disco rigido separato per la stampante e una scheda di rete. Anche per quanto riguarda la gestione della carta, questo sistema di fotocopiatrice digitale non è secondo a nessuno: con una capacità di 4.100 fogli, espandibile a 8.100 fogli, l'output di grandi volumi non rappresenta alcun problema. La gestione del sistema è semplice e veloce, grazie al touch-screen orientabile dotato di un'interfaccia utente intuitiva, alla modalità per la programmazione di lavori multipli e al finisher intelligente con una capacità da 3.000 fogli. Inoltre il sistema CD 1182 offre fino a 1.000 centri di costo che consentono la massima trasparenza nei costi semplificando notevolmente la gestione da parte delle aziende. E in un apparecchio che funziona così perfettamente non deve mancare il Data Security Kit opzionale, che sovrascrive i dati rimasti sul disco rigido dopo la stampa, garantendo una sicurezza massima.



# I PROFESSIONISTI SI RICONOSCONO

## A PRIMA VISTA:

- Velocità al top con 82 pagine A4 e 41 pagine A3 al minuto
- Tempi di attesa minimi: 2,9 secondi per la prima pagina
- Tempo di riscaldamento di soli 30 secondi
- Memoria di sistema max. 640 MB (3 slots)\*
- Formati carta da A3 a A6R e grammatura fino a 200 g/m<sup>2</sup>
- Gestione senza problemi della capacità carta, fino a 8.100 fogli\*
- Unità duplex per la stampa fronte et retro

### Dotazioni standard:

CD 1182 con alimentazione degli originali per 260 fogli, capacità carta da 4.100 fogli, unità duplex, 40 GB disco rigido

- 1 Alimentazione degli originali per 260 fogli con scansione duplex in un'unica operazione
- 2 2 vassoi da 1.500 fogli A4/B5
- 3 2 vassoi universali da 500 fogli A3 to A5R
- 4 Cassetto grande capacità da 4.000 fogli A4/B5\*\*
- 5 Finisher\* da 3.000 fogli, pinzatura fino a 50 fogli (4 posizioni)
- 6 Modulo di creazione brochure fino a 64 pagine\*
- 7 Unità bucatura (2/4 perforazione)\*\*
- 8 Multi Tray da 5 vassoi da 150 fogli\*
- 9 Sistema di stampa (W)\*\*
- 10 Sistema di scansione (H)\*\*
- 11 Data Security Kit (B)\*\*



\*opzionale

\*\*opzionale, senza immagine

# SCHEMA TECNICA

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Unità console
Funzioni	Copiatura, opzionale: stampa, scansione
Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero
Formato originale	max. A3
Alimentazione dell'originale	Alimentazione 260 fogli Dual Scan
Velocità di stampa/ copiatura	max. 82 pagine A4 al minuto e max. 41 pagine A3 al minuto
1. pagina	2,9 secondi*
Tempo di riscaldamento	30 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi, max. 1.800 dpi level x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali 2 x 500 fogli (A3-A5R), cassetti grande capacità 2 x 1.500 fogli (A4), 100 fogli Multi Bypass (A3-A6R)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-160 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 45-200 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60-160 g/m <sup>2</sup>
Uscita carta	250 fogli A4
Memoria di sistema	128 MB di RAM, disco rigido 40 GB
Selezione copie	1-9.999 copie
Zoom	25 %-400 % a passi dell'1 %
Funzioni	Touch-screen orientabile, 1.000 centri di costi, ordinamento elettronico, funzione brochure, modalità Proof, funzione overlay, programmazione di lavori multipli, etc.

## DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	1.190 x 680 x 811 mm (A x L x P)
Peso	circa 188 kg

## AMBIENTE

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 1.950 W in funzione, circa 650 W in modalità stand-by, circa 10 W in modalità sospensione
Rumorosità	circa 75 dB(A) in funzione, circa 58 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

\*Dipende dallo stato operativo.

## OPZIONE SISTEMA DI STAMPA (W)

Tipo	Può essere integrata nell' sistema
Formati stampa	A3-A6R
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.800 dpi level x 600 dpi
Processore	PowerPC 750FX/600 MHz
Memoria di stampa	64 MB di RAM (max. 512 MB), 2 slots
Interfacce	IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX, Porta Compact Flash
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac a partire da OS 10.2
Emulazioni	PCL6, KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), AES, PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGI, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funzioni	Stampa PDF diretta, stampa da e-mail, stampa dei codici a barre

## OPZIONE SISTEMA DI SCANSIONE (H)

Tecnologia di scansione	CCD b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	max. 82 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (600 dpi), max. 100/110 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Formati file	TIFF, PDF
Interfaccia	10/100BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista
Software	Scanner File Utility, rubrica, editor della rubrica
Funzioni	Scan to SMB, Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

## OPZIONI

Finisher	DF-650 (B) (capacità: 3.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4, 4 posizione), PH-5C unità bucatura per DF-650 (B), BF-1 (B) modulo di sviluppo brochure per DF-650 (B), MT-710 Multi Tray per DF-650 (B)
Alimentazione carta	PF-650 (B) (4.000 fogli cassetto grande capacità (A4/B5))
Altro	Data Security Kit (B), disco rigido HD-10 (40 GB) per il sistema di stampa (per l'utilizzo completo delle funzioni e-MPS), vassoio di uscita (C)



Il sistema CD 1182 è stato progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "Energy Star". UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.  
Figure con accessori opzionali.

Rivenditore UTAX

La nostra filosofia globale, **UTAX DOCUMENT CONSULTING**, ci consente di creare offerte personalizzate in base alle Vostre rispettive esigenze grazie a un'analisi approfondita di tutti i sistemi di stampa presenti nella Vostra azienda. L'uso dei più **moderni sistemi digitali UTAX** combinato a **soluzioni software funzionali** di **archiviazione DMS**, **stampa moduli** e **accounting** rendono la gestione complessiva di **output e documenti estremamente** efficiente.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

**UTAX**  
DOCUMENT CONSULTING