



CDC 1725

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL
KLEURENSYSTEEM



CDC 1725

HET THEMA KLEUR HEEFT VANAF NU EEN NIEUWE BETEKENIS!

Wilt u de resultaten van uw werk, bijvoorbeeld in de vorm van presentaties, beslissingsrapporten of analyses zo aantrekkelijk en overtuigend mogelijk presenteren? Kies dan voor het innovatieve, multifunctionele kleurensysteem CDC 1725 – en het succes dat u hiermee behaalt, bevestigt de juistheid van uw keuze. Dankzij de nieuwe tonertechnologie ligt al het kleurenmateriaal in de formaten A6R-A3 in een handomdraai en in briljante kwaliteit op uw bureau – het afdrucken begint na precies 8,1 seconden met de eerste pagina in kleur en na 6,2 seconden in zwart-wit. Nu wordt werken pas echt leuk – met name omdat deze krachtige oplossing zo langdurig, betrouwbaar en voordelig is. Er goed uitzien heeft ook te maken met de juiste kleur – ons nieuwe productdesign is uitgevoerd in statig antraciet!

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE – WAAR U OOK KIJKT!

Dankzij de vernieuwde tonertechnologie levert de CDC 1725 niet alleen een nauwkeurige weergave van tekst en lijnen, maar ook een grotere kleuruimte bij het afdrucken van foto's. In combinatie met de trapping-functie ter voorkoming van witte plekken bij overlappende kleuren en een innovatieve ontwikkelingstechniek is de CDC 1725 in staat tot optische hoogstandjes. Nog nooit was een printer zo efficiënt en productief – en dat alles dankzij de verticale papiertoevoer waarmee razendsnel 25 kleurenpagina's per minuut worden afgedrukt, de optimale documentprocessor voor duplexscans in een enkele doorgang, de verbeterde scheiding tussen tekst en afbeelding en de mogelijkheid om pdf-bestanden te comprimeren waardoor de hoeveelheid gegevens aanzienlijk wordt verkleind. Er zijn nog meer voordelen, zoals de uitgebreide beveiligingsinstellingen, de SynControl-technologie voor parallelle stappen in het proces, de grotere gebruiksvriendelijkheid door het kleuren-display en de flexibele hantering dankzij direct afdrucken van usb en scannen naar usb. Kortom: pure perfectie!



PERFECT DOORDACHT:

- Sneller afdrukken en kopiëren van 25 A4-pagina's per minuut in kleur en in zwart-wit
- Maximale gebruiksvriendelijkheid door het grote kleurendisplay
- Hoge kwaliteit door innovatieve tonertechnologie
- Toevoer originelen met duplexscan in een enkele doorgang*
- Productie van gecomprimeerde en versleutelde pdf-bestanden tijdens het scannen
- Verregaande beveiligingsfuncties
- Optimale afstemming van alle functies dankzij de SynControl-technologie

Standaardlevering:

CDC 1725 met 2 x 500 vel universele cassettes, duplexeenheid en harde schijf van 80 GB

- 1 Originelencover* of origineletoevoer*
- 2 Optioneel 2 x 500 vel universele cassettes *, 3.000 vel magazijn* of een onderkast *
- 3 Job separator*
- 4 1.000 of 3.000 vel finisher*, nieten tot 50 vel
- 5 Brochuremodule* voor de 3.000 vel finisher
- 6 Perforeermodule* voor de 3.000 vel finisher
- 7 Multi Tray* voor de 3.000 vel finisher (zonder afbeelding)
- 8 Faxsystem (Q)*, extra Internet Fax Kit (A)*
- 9 Printed Document Guard Kit (A)*
- 10 Data Security Kit (E)*



*optie

TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

Type	Tafelmodel
Functies	Kopiëren, afdrukken, scannen, optie: faxen
Afdruktechnologie	Laser kleur en zwart/wit
Formaat origineel	max. A3 van de glasplaat
Kopieer-/afdruksnelheid	max. 25 A4 vellen/min. in kleur en in zwart/wit, max. 13 A3 vellen/min in kleur en in zwart/wit
1e pagina	Kleur: 8,1 seconden*, zwart/wit: 6,2 seconden*
Opwarmtijd	30 seconden
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Grijstinten	256
Papiertoevoer	2 x 500 vel universele cassette (A3-A5R), 100 vel multi handinvoer (A3-A6R)
Papiergewichten	Universele cassette 60-163 g/m ² , multi handinvoer 60-220 g/m ² , duplex 60-163 g/m ²
Papieruitvoer	250 vel A4
Systeem geheugen	2.048 Mb RAM, 80 Gb HDD**
Multi afdrukken	1-999 kopieën
Zoom	25%-400% in stappen van 1%
Functies o.a.	Kantelbaar bedieningspaneel, duplex, 1.000 kostenplaatsen, 'multi-task' controller, direct printen bestanden van USB-stick, colour optimizer, 50 geheugen programma's voor kopiëren, scannen of faxen etc.
AFMETINGEN/GEWICHT	
Afmetingen	745 x 605 x 680 mm (H x B x D)
Gewicht	ca. 106 kg

OMGEVING

Netspanning	220/240 V, 50 Hz
Energieverbruik	ca. 860 W werkzaam, ca. 160 W ruststand, ca. 16 W slaapstand
Geluidsniveau	ca. 65,5 dB(A) werkzaam, ca. 56,9 dB(A) ruststand (ISO 7779/9296) ca. 66,4 dB(A) werkzaam, ca. 38,5 dB(A) ruststand (testmethode Blauwe Engel)
Veiligheid	GS/TÜV, CE

AFDRUKSYSTEEM

Type	In het systeem geïntegreerd
Afdrukformaten	A3-A6R
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi, max. 9.600 dpi level x 600 dpi
Processor	PowerPC 750FL/600 MHz
Interface	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netwerkprotocol	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Besturingssystemen	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulatie	PCL6, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), PRESCRIBE IIc
Functies	PDF-direct-afdruk, e-mail-afdruk, privé-afdruk, printen van barcodes

*Afhankelijk van de operationele status.

**Voor kopie, print, scan en fax.

SCANSYSTEEM

Scan type	CCD grijs en kleur, zwart/wit
Scanformaat	max. A3
Scansnelheid	kleur en zwart/wit: max. 50/60 (simplex/duplex) A4-origineel per minuut (300 dpi, DP-760)
Scanresolutie	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, tekst, foto/tekst, OCR
Bestandtypes	TIFF, PDF, JPEG
Interface	10/100BaseTX
Netwerkprotocol	TCP/IP
Besturingssystemen	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Linux, Mac ex OS 10.X
Functies	Scan-naar-SMB, scan-naar-e-Mail, scan-naar-FTP, TWAIN-scan (Windows 2000, XP, Vista), WIA Scan (Windows Vista), LDAP, SMTP-identificatie, hooggecomprimeerde pdf's en gecodeerde pdf's

OPTIE FAXSYSTEEM (Q)

Compatibiliteit	Super G3
Formaat origineel	max. A3
Modemsnelheid	33,6 kbps
Overdrachtsnelheid	3 seconden of minder met JBIG
Compressiemethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxresolutie	Normaal (200 x 100 dpi), Fijn (200 x 200 dpi), Ultrafijn (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Fax geheugen	12 Mb, max. 120 Mb
Besturingssystemen	Windows 2000, XP, Vista
Functies	Netwerkfaxdriver, automatische nummerherhaling, vertraagd versturen

OPTIES

Originele invoer	DP-750 originele invoer met automatische omkering (A3-A5R, capaciteit: 100 vel A4, papiergewicht 45-160 g/m ²), DP-760 originele invoer met 'duplex' scanfunctie, (A3-A5R, capaciteit: 100 vel A4, papiergewicht 45-160 g/m ²)
Afdekklaat	Platen Cover Type E (wanneer DP-750/DP-760 niet is geïnstalleerd)
Finisher	DF-780 (capaciteit: 1.000 vel A4, nieten max. 50 vel A4), DF-760 (capaciteit: 3.000 vel A4, nieten max. 50 vel A4), PH-5C perforereer-unit voor DF-760, BF-720 folder/vouwmodule voor DF-760 (max. 16 vel A3/A4/B4 zadelnieten en vouwen), MT-720 Multi Tray voor DF-760
Job separator	JS-720 (capaciteit: 100 vel A4)
Papiertoevoer	PF-720 (2 x 500 vel universele cassette (A3-A5R)), PF-760 (3.000 vel grote lade (A4/B5))
Overige	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), DT-710 opvangklep, onderkast (model 56)

SYN
CONTROL

SynControl controleert en synchroniseert centraal alle functies (kopiëren, printen, scannen en faxen) en zorgt voor een parallele verwerking van alle data.

De CDC 1725 is geproduceerd in overeenstemming met de richtlijnen van het ENERGY STAR Programma van het US Environmental Agency. Voor een storingsvrije toepassing adviseert UTAX uitsluitend het gebruik van originele UTAX supplies en accessoires.

Wijzigingen in uitvoering en constructie voorbehouden.

Uw UTAX dealer

Met ons complete oplossingsconcept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** maken wij na een exacte analyse van alle in Uw bedrijf aanwezige uitvoersystemen een geheel op Uw behoeftes gerichte offerte. De toepassing van de **meest moderne digitale UTAX-systemen** in combinatie met **zinvolle software-oplossingen** uit het DMS-bereik zoals **archiveren, formulieren afdrukken** en **accounting**, voert het gehele **output- en documentenmanagement** uiterst efficiënt uit en levert U tevens een **kostenbesparing**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX et het UTAX logo zijn geregistreerde handelsmerken van UTAX GmbH. Alle andere genoemde merkartikelen zijn geregistreerde handelsmerken van de betreffende fabrikanten.