

IF IT WORX, IT'S



PRODUKT- ÜBERSICHT



INHALT

FARBSYSTEME

DIN-A3-Multifunktionssysteme	3
DIN-A4-Multifunktionssysteme	6
DIN-A3-Drucksystem	7
DIN-A4-Drucksysteme	8

S/W-SYSTEME

DIN-A3-Multifunktionssysteme	9
DIN-A4-Multifunktionssysteme	13
DIN-A3-Drucksystem	15
DIN-A4-Drucksysteme	16

GROSSFORMATKOPIER-/PLOTSYSTEME

.....	17
-------	----

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CDC 5520	CDC 5525	CDC 1725
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	20 DIN-A4-Seiten/Min., 8/10 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	25 DIN-A4-Seiten/Min., 9/13 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	25 DIN-A4-/13 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 oder 2 x 500 Blatt	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500, 3.000 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.600 Blatt	1.600 Blatt	4.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3
	Originalinzug	Standard	Standard	Option: DP-750 oder DP-760
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM	2.048 MB + 80 GB
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
Unterschrank	Option: Nr. 62	Option: Nr. 62	Option: Nr. 56	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert	Druck, Netzwerkdruck, Standard
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.x	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.x	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulationen	PCL6, KPD L 3 (PS 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6, KPD L 3 (PS 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6, KPD L 3 (PS 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
SCAN	Scantechnologie	CCD s/w und Farbe	CCD s/w und Farbe	CCD s/w und Farbe
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher	100/200	100/200	100/2.000

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CDC 1930	CDC 1935	CDC 1945	CDC 1950
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-/15 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-/17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	45 DIN-A4-/22 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	50 DIN-A4-/25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 55 DIN-A4-/27 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-770 oder DP-771	Option: DP-770 oder DP-771	Option: DP-770 oder DP-771	Option: DP-770 oder DP-771
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	2.048 MB RAM + 160 GB	2.048 MB RAM + 160 GB	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Unterschrank	Option: Nr. 63	Option: Nr. 63	Option: Nr. 63	Option: Nr. 63	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE Ilc
NETZWERK	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahl Speicher	100/2.000	100/2.000	100/2.000	100/2.000

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CDC 1965	CDC 1970
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	65 DIN-A4-/32 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 75 DIN-A4-/37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+
	Originaleinzug	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB
	Zoom	25 %–400 %	25%–400%
Unterschrank	--	--	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
NETZWERK	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher	100/2.000	100/2.000

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CDC 5526L	CDC 5626L	CDC 5526	CDC 5626
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.300 Blatt	1.300 Blatt	1.300 Blatt	1.300 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	768 MB RAM, max. 1.792 MB RAM	768 MB RAM, max. 1.792 MB RAM	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
Unterschrank	Option: Nr. 61	Option: Nr. 61	Option: Nr. 61	Option: Nr. 61	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.5, XPS	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.5, XPS	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.5, XPS	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.5, XPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD s/w	CCD s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat		max. DIN A4		max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit		33,6 kbps		33,6 kbps
	Kompressionsmethode		JBIG, MMR, MR, MH		JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher		22/100		100/200

DIN-A3-DRUCKSYSTEM



CLP 3550

Druckformate	DIN A6R-DIN A3
Druckgeschwindigkeit	50/55 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w, 25/28 DIN-A3-Seiten/Min. Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Standard Papierzufuhr	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 500 Blatt, 3.000 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	PowerPC 750GL/750 MHz
Druckspeicher	1.024 MB + 160 GB
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100 BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkkarte optional	--
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



	CLP 3721	CLP 3726
Druckformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	21 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	26 DIN A4-Seiten/ Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi, bis 9.600 dpi Level x 600 dpi	600 x 600 dpi, bis 9.600 dpi Level x 600 dpi
Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	550 (1 x 500 + 50 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt
Duplex	Standard	Standard
Prozessor	PowerPC 464/667 MHz	PowerPC 464/667 MHz
Druckspeicher	256 MB (max. 1.280 MB)	256 MB (max. 1.280 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host
Netzwerkkarte optional	--	--
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc

	CLP 3630	CLP 3635
Druckformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	30 DIN A4-Seiten/ Min. in Farbe und s/w	35 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Standard Papierzufuhr	650 (1 x 500 + 150 Blatt)	650 (1 x 500 + 150 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard	Standard
Prozessor	PowerPC 750CL/600 MHz	PowerPC 750FL/733 MHz
Druckspeicher	256 MB (max. 1.280 MB)	256 MB (max. 1.280 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkkarte optional	--	--
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CD 5025/P	CD 5030
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	25 DIN-A4-/12 DIN-A3-Seiten/Min.	30 DIN-A4-/15 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 oder 2 x 500 Blatt	1 oder 2 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.600 Blatt	1.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A3	DIN A6R–DIN A3
	Originaleinzug	CD 5025: Standard CD 5025P: Originalabdeckung	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	512 MB (max. 1.536 MB)	512 MB (max. 1.536 MB)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
Unterschrank	Option: Nr. 62	Option: Nr. 62	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2, Novell Netware, Linux, Mac ab OS 10.2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2, Novell Netware, Linux, Mac ab OS 10.2
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE lle	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE lle
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher	100/200	100/200

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CD 1118	CD 1218	CD 1222
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	18 DIN-A4-/8 DIN-A3-Seiten/Min.	18 DIN-A4-/8 DIN-A3-Seiten/Min.	22 DIN-A4-/10 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	400 (1 x 300 + 100 Blatt)	400 (1 x 300 + 100 Blatt)	700 (2 x 300 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	3 x 300 Blatt	3 x 300 Blatt	2 x 300 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.300 Blatt	1.300 Blatt	1.300 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3
	Originaleinzug	Option: DP-420	Option: DP-420	Option: DP-420
	Duplex	Option: DU-420	Option: DU-420	Option: DU-420
	Systemspeicher	32 MB (max. 160 MB)	64 MB (max. 192 MB)	64 MB (max. 192 MB)
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
Unterschrank	Option: hoch Nr. 57, niedrig Nr. 58	Option: hoch Nr. 57, niedrig Nr. 58	Option: hoch Nr. 57, niedrig Nr. 58	
DRUCKEN	Typ	In das System integrierbar	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0	10/100BaseTX, USB 2.0, CF-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
	Emulationen	GDI	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	Schnittstellen	Netzwerk-Adapter	10/100BaseTX	10/100BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
SCAN	Scantechnologie		CCD s/w	CCD s/w
	Scanauflösung		200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen		10/100BaseTX	10/100BaseTX
	Netzwerkprotokolle		TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat		max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit		33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode		JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher		32/200	32/200

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CD 1435	CD 1445	CD 1455
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	35 DIN-A4-/17 DIN-A3-Seiten/Min.	45 DIN-A4-/22 DIN-A3-Seiten/Min.	55 DIN-A4-Seiten/Min. und 27 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+
	Originalinzug	Option: DP-770 oder DP-771	Option: DP-770 oder DP-771	Option: DP-770 oder DP-771
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.024 (max. 2.048) MB RAM + 160 GB	1.024 (max. 2.048) MB RAM + 160 GB	1.024 (max. 2.048) MB RAM + 160 GB
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 63	Option: Nr. 63	Option: Nr. 63
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher	100/2.000	100/2.000	100/2.000

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CD 1465	CD 1480
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	65 DIN-A4-/32 DIN-A3-Seiten/Min.	80 DIN-A4-/40 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+
	Originaleinzug	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB
Zoom	25%–400%	25%–400%	
Unterschrank	--	--	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher	100/2.000	100/2.000

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CD 5130/P	CD 5230	CD 5135	CD 5235
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min.	30 DIN-A4-Seiten/Min.	35 DIN-A4-Seiten/Min.	35 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
	Papiervorrat, max.	800 Blatt	800 Blatt	800 Blatt	800 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	CD 5130: Standard CD 5130P: Originalabdeckung	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	256 MB (max. 768 MB)	256 MB (max. 768 MB)	256 MB (max. 768 MB)	256 MB (max. 768 MB)
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 64	Option: Nr. 64	Option: Nr. 64	Option: Nr. 64
	DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert
Schnittstellen		10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot
Betriebssysteme		Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
Emulationen		PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.5, XPS	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.5, XPS	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.5, XPS	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.5, XPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/ 2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD s/w und Farbe	CCD s/w und Farbe	CCD s/w und Farbe	CCD s/w und Farbe
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100BaseTX, USB 2.0	10/100BaseTX, USB 2.0	10/100BaseTX	10/100BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat		max. DIN A4		max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit		33,6 kbps		33,6 kbps
	Kompressionsmethode		JBIG, MMR, MR, MH		JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher		22/100		22/100

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		CD 5140L	CD 5240L	CD 5140	CD 5240
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.100 Blatt	2.100 Blatt	2.100 Blatt	2.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	256 MB RAM, max 768 MB RAM	256 MB RAM, max 768 MB RAM	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Unterschrank	Option: Nr. 64	Option: Nr. 64	Option: Nr. 64	Option: Nr. 64	
DRUCKEN	Typ	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert	Im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
	Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
	Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBER IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (mit zus. Speicher)	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBER IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (mit zus. Speicher)	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBER IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (mit zus. Speicher)	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBER IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (mit zus. Speicher)
NETZWERK	Schnittstellen	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat		max. DIN A4		max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit		33,6 kbps		33,6 kbps
	Kompressionsmethode		JBIG, MMR, MR, MH		JBIG, MMR, MR, MH
	Ziel-/Kurzwahlspeicher		22/100		100/200

DIN-A3-DRUCKSYSTEM



LP 3151

Druckformate	DIN A6R-DIN A3
Druckgeschwindigkeit	51 DIN-A4-/26 DIN-A3-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	1.200 (2 x 500 + 200 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 3.000 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	PowerPC 750FL/600 MHz
Druckspeicher	128 MB (max. 640 MB)
Schnittstellen	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Netzwerkkarte optional	--
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCIBE IIe

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



LP 3130

	LP 3130	LP 3135	LP 3335
Druckformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min.	35 DIN-A4-Seiten/Min.	35 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	250 + 50 Blatt	250 + 50 Blatt	250 + 50 Blatt
Optionale Papierzufuhr	1 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
Duplex	Standard	Standard	Standard
Prozessor	PowerPC 405F5/360 MHz	PowerPC 405F5/360 MHz	PowerPC 440F5/500 MHz
Druckspeicher	32 MB (max. 544 MB)	32 MB (max. 544 MB)	128 MB (max. 1.152 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, CF-Slot	USB 2.0, CF-Slot	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkkarte optional	100BaseTX/1000BaseT	100BaseTX/1000BaseT	--
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe, PDF 1.5, XPS



LP 3235

	LP 3235
Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	35 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	500 + 100 Blatt
Optionale Papierzufuhr	1 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	PowerPC 440F5/533 MHz
Druckspeicher	128 MB (max. 1.152 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkkarte optional	100BaseTX/1000BaseT
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe, PDF 1.5, XPS



LP 3240

	LP 3240	LP 3245
Druckformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	500 + 100 Blatt	500 + 100 Blatt
Optionale Papierzufuhr	3 x 500, 2.000 Blatt	3 x 500, 2.000 Blatt
Duplex	Standard	Standard
Prozessor	PowerPC 440F5/600 MHz	PowerPC 750/667 MHz
Druckspeicher	128 MB (max. 1.152 MB)	128 MB (max. 1.152 MB)
Schnittstellen	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, USB-Host, 10/100BaseTX, CF-Slot	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, USB-Host, 10/100BaseTX, CF-Slot
Netzwerkkarte optional	--	--
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe, PDF 1.5	PCL6, KPDL 3 (PS 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe, PDF 1.5

GROSSFORMATKOPIER-/PLOTSYSTEME



XC 9124

Kopiergeschwindigkeit	2,4 Meter/Min.
Kopier-/Druckauflösung	600 x 600 dpi
Standard Papierzufuhr	1 Rolle + Einzelblatteinzug
Papierausgabe	Nach unten
Papierformate	min. 297 x 210 mm, max. 914 x 2.400 mm
Scanformate	min. 297 x 210 mm, max. 914 x 6.000 mm
Anwärmzeit	2,5 Minuten
Kopiervorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400%
Unterschrank	--
Optionen	s/w- & Farbscannen, Farbkopieren (benötigt s/w- & Farbscansoption), PDF-/PostScript Level 3, Paper Tray Kit für 50 Blatt (DIN A4 bis DIN A2)



XC 9148

Kopiergeschwindigkeit	4,8 Meter/Min.
Kopier-/Druckauflösung	600 x 600 dpi
Standard Papierzufuhr	2 Rolle + Einzelblatteinzug
Papierausgabe	Nach oben oder hinten
Papierformate	min. 297 x 210 mm, max. 914 x 6.000 mm
Scanformate	min. 297,4 x 210 mm, max. 914,4 x 6.000 mm
Anwärmzeit	4,5 Minuten
Kopiervorwahl	1-999 Kopien
Zoom	5%-3.600%
Unterschrank	--
Optionen	s/w- & Farbscannen, Farbkopieren (benötigt s/w- & Farbscansoption), PDF-/PostScript Level 3, Paper Tray Kit für 50 Blatt (DIN A4 bis DIN A2), Ablagefach für Drucke und Originale

PRODUKTÜBERSICHT 11/2011

Ihr UTAX-Vertragshändler

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.de

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.